

VTT Protect-A-Pak

Indicateur de choc à usage unique



FAITS MARQUANTS

- Auto-adhésif
- Détecte les chocs de toutes les directions

Matériel

	boîtier cylindrique en plastique avec 2 ressorts, qui sont serrées entre 2 billes d'acier chacune.
Poids	ca. 16g

Caractéristiques

Contrôleur de choc à usage unique qui est fixé de manière autocollante sur les marchandises à expédier ou à l'intérieur de l'emballage extérieur avec une bride de montage
La tension des ressorts est calibrée pour résister à des forces allant jusqu'à la valeur g respective. Si l'accélération est plus importante, au moins une balle saute et tombe dans le boîtier en plastique
Comme les ressorts sont montés à un angle de 90°, toutes les directions des chocs peuvent être surveillées.
Le contrôle des chocs peut être indiqué au transporteur au moyen d'une étiquette sur l'extérieur de l'emballage.

Champ d'application

<p>Surveillance de la maintenance et du transport des marchandises : <i>les services de colis, les services postaux, les transports aériens et maritimes, les transitaires, les transporteurs, la manutention interne du fret</i></p>

Données techniques

Hauteur:	2,2 cm
Diamètre:	3,4 cm
Précision:	± 15 %
Unité de gravité:	5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 500g

Couleur

transparent

Numéro d'article

PAPxxG

Accessoire (optionel)



Bride de montage

Pour le montage de l'indicateur Protect-A-Pack sur l'extérieur de l'emballage de transport

Valeurs g recommandées

Livraisons	Indicateur directement sur Produit	Indicateur au moyen d'une bride sur l'emballage
Moins de 20 kg	70 – 150g	100 – 200 g
20 – 50 kg	50 – 80g	70 – 150g
50 – 500 kg	10 – 50g	30 – 75g
Plus de 500 kg	5 – 10g	10-30g

Étiquette d'alerte:

